

UNTERLAGSMATERIAL FÜR HOLZ-
UND LAMINATBÖDEN ZUR ABSPERRUNG VON
FEUCHTIGKEIT UND TRITTSCHALLDÄMMUNG (18 DB)


Kombi-PE-Schaum / Folie mit Alukaschierung

**1 Rolle = 15 m², 1070 mm Breite inklusiv 70 mm Folie
überlappend mit Selbstklebestreifen**

- Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz $SD \geq 104 \text{ m}$
- Reduzierung des Gehschalls
- Trittschalloptimierung bis zu 19 dB durch 2 mm starken Schaum
- Erspart einen kompletten Arbeitsgang über die gesamte Fläche
- Für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet

Verlegung:

- Hohe Sicherheit durch überlappende Folie im Stoßbereich inkl. Selbstklebestreifen
- Alu-Folienseite nach oben verlegen



GB

UNDERLAY MATERIAL FOR PARQUET, VENERED WOOD AND LAMINATE FLOORS TO BLOCK OUT MOISTURE AND SUBDUE FOOTFALL SOUNDS IN ONE. FOOTFALL SOUNDPROOFING 19DB

Combi PE foam / film with aluminium lining

1 roll = 15 m², 1,070 mm wide including 70 mm overlap film with selfadhesive strips

- Moisture barrier with moisture protection $SD \geq 104$ m
- Reduces footfall sound
- Reduction of impact sound up to 19dB due by 2mm thick foam
- Saves one complete work step over the whole floor
- Suitable for warmwater underfloor heating

Installation:

- Dependable thanks to overlap film along edges
- Install with aluminium lining facing upwards

FR

SOUS-COUCHE POUR LES PARQUETS, LES SOLS EN BOIS ET EN AGGLOMÉRÉ LAMIFIÉ POUR RETENIR L'HUMIDITÉ ET ISOLER DES BRUITS DE PAS AVEC UNE ISOLATION DE 19DB

Mousse / feuille PE combinée avec sous-couche en aluminium

1 rouleau = 15 m², 1,070 mm de large, 70 mm de film débordant avec bandes autocollantes inclus

- Pare-vapeur avec protection contre l'humidité $SD \geq 104$ m
- Réduction des bruits de pas dans la pièce
- Diminution du bruit de pas dans les autres pièces jusqu'à 19dB grâce à la mousse de 2mm d'épaisseur
- Permet d'économiser une étape complète de travail sur l'ensemble de la surface
- Convient aux sols chauffants à eau chaude

Pose:

- Grande sécurité grâce au film débordant au niveau des joints
- Poser en mettant la feuille côté aluminium vers le haut

NL

ONDERLEGMATERIAAL VOOR PARKET-, HOUTEN- EN LAMINAAT VLOEREN VOOR HET AFSLUITEN VAN VOCHT EN DEMPING VAN CONTACTGELUID MET EEN CONTACTGELUID DEMPING VAN 19DB

Combi-PE-schuim / folie met alu-geluidsisolatie

1 rol = 15 m², 1,070 mm breed inclusief 70 mm folie overlappend met zelfklevende bevestigingsstrips

- Vochtscherm met vochtbescherming $SD \geq 104$ m
- Minder loopp geluid
- Tot maar liefst 19dB vermindering van het contactgeluid door 2mm dikke schuimlaag
- Bespaart over het complete oppervlak een hele werkfase
- Geschikt voor warmwater-vloerverwarmingen

Montage:

- Hoge mate van veiligheid door overlappende
- folie in het stootbereik Alu-foliezijde naar boven leggen

ES

MATERIAL BASE UTILIZABLE EN SUELOS ENTARIMADOS, DE MADERA Y DE MATERIAL ESTRATIFICADO PARA SERVIR DE BARRERA HIDRÓ-FUGA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE PASOS. AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE PASOS 19DB

Espuma de PE combinada / lámina con revestimiento de aluminio

1 rollo = 15 m², 1,070 mm de ancho inclusive 70 mm de solape de la lámina con cinta autoadhesiva

- Barrera impermeable con protección contra la humedad $SD \geq 104$ m
- Reducción del ruido de los pasos al menos
- Óptimo aislamiento acústico, hasta 19dB mediante la espuma de 2mm de espesor
- Ahorra toda una fase de trabajo en la superficie completa
- Material apto para calefacciones de suelo radiante por agua caliente

Colocación:

- FSeguridad elevada gracias al solape de la lámina en la zona de la junta
- Colocar la cara de aluminio hacia arriba